

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES	U.M.	PERLA S70	PERLA SG70	PERLA E70
Alimentazione • <i>Runs on</i>	//	Benzina / <i>Petrol</i>	Benzina / GPL-Petrol LPG	Batteria / <i>Battery</i>
Larghezza spazz. centrale Ø 285 • <i>Main brush width, 285 Ø</i>	mm	700	700	700
Larghezza spazz. centrale + n° 1 spazz. lat. Dx • <i>Main brush width + 1 brush - RH</i>	mm	920	920	920
Larghezza spazz. centrale + n° 2 spazz. lat. Dx e Sx • <i>Main brush width + 2 brushes - RH/LH</i>	mm	1.150	1.150	1.150
Comandi meccanici spazzole centrale / laterali • <i>Mechanical controls for main and side brushes</i>	//	Di serie / <i>Standard</i>	Di serie/Standard	Di serie/Standard
Spazzola e laterale/i antiurto • <i>Knockproof side brush(es)</i>	//	Di serie / <i>Standard</i>	Di serie/Standard	Di serie/Standard
Motorizzazione - <i>Motor</i>	//	Honda 5,5 HP	Honda 5,5 HP	24V / 1.150W
Frizione centrifuga per avviamento motore a freddo • <i>Centrifugal clutch for cold motor starting</i>	//	Di serie / <i>Standard</i>	Di serie/Standard	//
Controllo elettronico di velocità • <i>Electronic speed control</i>	//	//	//	Di serie/Standard
Velocità massima avanzamento • <i>Max. forward speed</i>	m/s	2,13	2,13	1,72
Velocità massima retromarcia • <i>Max. reverse speed</i>	m/s	0,5	0,5	0,88
Capacità massima di pulizia • <i>Max. cleaning capacity</i>	mq/h	7.700	7.700	6.200
Pendenze massime superabili • <i>Max. gradients it can work on</i>	%	18 (20)	12 (18)	12 (20)
Trazione • <i>Traction</i>	//	Ruota anteriore/front wheel	Ruota ant./Front wheel	Ruote posteriori/Rear wheels
Trasmissione • <i>Transmission</i>	//	Oleodinamica/Oleodynamic	Oleodinamica/Oleodyn.	Elettrica/Electric
Raggio di curvatura (alla massima velocità) • <i>Curvature radius (at maximum speed)</i>	mm	1.450	1.450	1.450
Vibratore elettrico filtri • <i>Electric filter vibrator</i>	//	Di serie/Standard	Di serie/Standard	Di serie/Standard
Superficie filtrante (n° 06 filtri polvere) • <i>Filtering surface (06 dust filters)</i>	mq	6	6	6
Chiusura aspirazione • <i>Suction closure</i>	//	Di serie/Standard	Di serie/Standard	Di serie/Standard
Alzaflap a pedale • <i>Pedal flap-lift</i>	//	Di serie/Standard	Di serie/Standard	Di serie/Standard
Contatore • <i>Hour counter</i>	//	Di serie/Standard	Di serie/Standard	Di serie/Standard
Indicatore livello carica delle batterie • <i>Battery charge level indicator</i>	//	No	No	Di serie/Standard
Clacson - <i>Horn</i>	//	Di serie/Standard	Di serie/Standard	Di serie/Standard
Contenitore plastico montato su carrello estraibile • <i>Plastic container mounted on pull-out trolley</i>	//	Di serie/Standard	Di serie/Standard	Di serie/Standard
Capacità contenitore • <i>Container capacity</i>	L	62	62	62
Freno di servizio e di stazionamento • <i>Service and parking brake</i>	//	Di serie/Standard	Di serie/Standard	Di serie/Standard
Ruote in gomma superelastica • <i>Superelastic rubber wheels</i>	//	Di serie/Standard	Di serie/Standard	Di serie/Standard
Paracolpi anteriori in gomma • <i>Front bumpers in rubber</i>	//	Di serie/Standard	Di serie/Standard	Di serie/Standard
Lunghezza max con contenitore standard • <i>Max. length with standard container</i>	mm	1.430	1.430	1.430
Larghezza max • <i>Max. width</i>	mm	910	910	910
Altezza • <i>Height</i>	mm	1.140	1.140	1.140
Peso (a vuoto / senza batterie) • <i>Weight (empty / without batteries)</i>	Kg	288	313	256
Ganci di sollevamento • <i>Lifting hooks</i>	//	Di serie/Standard	Di serie/Standard	Di serie/Standard

OPTIONAL • OPTIONALS	U.M.	PERLA S70	PERLA SG70	PERLA E70
Spazzola laterale SX completo • <i>Complete lateral left-hand brush</i>	//	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Flash (luce lampeggiante) • <i>Flash (flashing light)</i>	//	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Luce lavoro orientabile • <i>Rotating work light</i>	//	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Tettoia di protezione - <i>Overhead protection</i>	//	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Aspiratore 24V L20 con accessori • <i>Vacuum cleaner 24V L20 with accessories</i>	//	No	No	Si / Yes
Ruote antiridaccia • <i>Trace-proof wheels</i>	//	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Cicalino acustico retromarcia • <i>Acoustic buzzer when reversing</i>	//	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes